

Số: 240/TTYT-TM

Liên Bảo, ngày 10 tháng 9 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-TTYT ngày 09/9/2025 của Trung tâm Y tế Tiên Du về việc Phê duyệt danh mục, số lượng, tiêu chí kỹ thuật gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống màn hình LED tại hội trường Trung tâm Y tế Tiên Du;

Trung tâm Y tế Tiên Du chúng tôi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống màn hình LED tại hội trường Trung tâm Y tế Tiên Du với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tiên Du, thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Nguyễn Thị Hải Yến - Nhân viên phòng TCCB-HCQT
 - Số điện thoại: 0965.321.919
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế Tiên Du, thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh.
 - Nhận qua email: Ttyttiendu@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 10 tháng 9 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 19 tháng 9 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không có giá trị.

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu của báo giá

- Danh mục, số lượng, tiêu chí kỹ thuật (Theo bảng phụ lục đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, sử dụng: Trung tâm Y tế Tiên Du, thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công TTĐT Trung tâm;
- Lưu VT; TCCB.

GIÁM ĐỐC



Lê Việt An



(Kèm theo thư mời chào giá số 210/TTYT-TM ngày 10/9/2025)

STT	Tên hàng hóa	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Mô tả tiêu chí kỹ thuật	DVT	Số lượng
1	Hệ thống màn hình LED trong nhà P2.5 Kích thước (Ngang x Cao): 3520mm x 1920mm	Trung Quốc	Từ năm 2024 trở đi	Màn hình LED cho Hội trường. + Module LED P2,5 SMD2020: Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B; Khoảng cách xem tối ưu: $\geq 2.5m$; Kích thước Module (W*H): 320*160mm; Độ phân giải Module (W*H): (128x64) dots; chế độ quét: 1/32 Scan; Tần số làm mới: $\geq 3840Hz$; Mật độ điểm ảnh: 160000 Dots/m²; Cường độ sáng $\geq 500cd/m^2$; Công suất tối đa/trung bình: 22/11W/module; Tuổi thọ: ≥ 100.000 giờ. Tỷ lệ điểm lỗi $\leq 0,001\%$; + Nguồn cấp điện cho toàn màn hình LED5V60A: Điện áp vào: AC175V hoặc 240V với tần số 50-60Hz. Công suất: 300W; có quạt tản nhiệt. Card thu Kystar R12: Giao diện đầu vào: Cổng Gigabit Ethernet x 2; Giao diện đầu ra: Giao diện HUB-75E x 12; Độ phân giải (W*H): 256x768 pixel; Hỗ trợ sử dụng cho màn hình chạy offline và online. + Hệ thống điều khiển màn hình LED (Bộ xử lý hình ảnh Kystar KLS2C): ĐPG tối đa: 1,3 triệu pixel; ngang tối đa: 4096 pixel; cao tối đa: 2000 pixel; Inputs: DVI*1, HDMI*1, CVBS*1, VGA*1, USB*1, Audio*1; Outputs: Cổng mạng Gigabit*2. Audio*1; Cổng điều khiển: USB-CFG*1, COM*1; Hỗ trợ phát video hoặc hình ảnh ở USB; Hỗ trợ chức năng đọc lại dữ liệu, người dùng có thể nhanh chóng nhận được các thông số cấu hình chính xác từ card nhận khi thay thế bộ điều khiển. + Hệ khung chính màn hình LED: hệ khung sắt hộp mạ kẽm và Alu bo kín. Hệ thống bao gồm toàn bộ phụ kiện, vật tư liên quan đến lắp đặt hoàn thiện, chi phí nhân công lắp đặt và chi phí vận chuyển. Thời gian bảo hành ≥ 24 tháng kể từ ngày bàn giao.	Hệ thống	01

2	Hệ thống màn hình LED trong nhà P2.5 Kích thước (Ngang x Cao): 3200mm x 1760mm	Trung Quốc	Từ năm 2024 trở đi	Màn hình LED cho Hội trường. + Module LED P2,5 SMD2020; Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B; Khoảng cách xem tối ưu: $\geq 2.5m$; Kích thước Module (W*H): 320*160mm; Độ phân giải Module (W*H): (128x64) dots; chế độ quét: 1/32 Scan; Tần số làm mới: $\geq 3840Hz$; Mật độ điểm ảnh: 160000 Dots/m²; Cường độ sáng $\geq 500cd/m^2$; Công suất tối đa/trung bình: 22/11 W/module; Tuổi thọ: ≥ 100.000 giờ. Tỷ lệ điểm lỗi $\leq 0,001\%$; + Nguồn cấp điện cho toàn màn hình LED5V60A: Điện áp vào: AC175V hoặc 240V với tần số 50-60Hz. Công suất: 300W; có quạt tản nhiệt. Card thu Kystar R12: Giao diện đầu vào: Cổng Gigabit Ethernet x 2; Giao diện đầu ra: Giao diện HUB-75E x 12; Độ phân giải (W*H): 256x768 pixel; Hỗ trợ sử dụng cho màn hình chạy offline và online. + Hệ thống điều khiển màn hình LED (Bộ xử lý hình ảnh Kystar KLS2C): ĐPG tối đa: 1,3 triệu pixel; ngang tối đa: 4096 pixel; cao tối đa: 2000 pixel; Inputs: DVI*1, HDMI*1, CVBS*1, VGA*1, USB*1, Audio*1; Outputs: Cổng mạng Gigabit*2. Audio*1; Cổng điều khiển: USB-CFG*1, COM*1 ; Hỗ trợ phát video hoặc hình ảnh ở USB; Hỗ trợ chức năng đọc lại dữ liệu, người dùng có thể nhanh chóng nhận được các thông số cấu hình chính xác từ card nhận khi thay thế bộ điều khiển. + Hệ khung chính màn hình LED: hệ khung sắt hộp mạ kẽm và Alu bo kín. Hệ thống bao gồm toàn bộ phụ kiện, vật tư liên quan đến lắp đặt hoàn thiện, chi phí nhân công lắp đặt và chi phí vận chuyển. Thời gian bảo hành ≥ 24 tháng kể từ ngày bàn giao.	Hệ thống	01
	Tổng cộng			02 danh mục		